


Tipo de anclaje:
**ANCLAJE TIPO B-
 ANCLAJE REMOVIBLE
 TIPO HORCA**

**ANCLAJE TIPO B- ANCLAJE
 REMOVIBLE TIPO HORCA**

Dispositivo de anclaje tipo B transportable para fase de entablado de encofrados horizontales, con dispositivo absorbedor de energía incorporado. Disponibles en versión de instalación manual o con grúa.

Utilización indispensable con dispositivos anticaída conforme a lo indicado en las instrucciones de uso del fabricante (Sistemas retráctiles EN 360).



Alsipercha (sin grúa)



Alupercha (con grúa)

DENOMINACIÓN:

FABRICANTE:

TIPO B NORMA EN 795:2012

MATERIAL Acero o aluminio.

UTILIZACIÓN Punto para anclaje por encima del usuario rotatorio 360º para uso durante fase de encofrados horizontales y perímetro de obras. Carga y descarga de camiones.

Accesorios disponibles para carga y descarga de camiones en obra.

Fijación a sistema instalado en pilar de hormigón o accesorio para descarga de camiones.

Nº de usuarios que puedan anclarse al dispositivo: 1

TIPO DE FIJACIÓN A pilar de hormigón.

NOTAS

*No olvide a mano las celdas que identifiquen el anclaje y fabricante una vez que localice el modelo idóneo.

*Esta selección del EPI es automática y en consecuencia orientativa, no olvide consultar con su servicio de prevención o un experto. Adjuntamos enlaces donde podrá encontrar consejo respecto arneses, conectores, anclajes, sistemas anticaída y complementos. Ver QR.

ASESÓRATE POR UN EXPERTO

Alsipercha

Encofrados Alsiná



FINANCIADO POR: